Construcción

Frioplast® PX

Aditivo para concreto prefabricado mediante extrusión.

Descripción	Aditivo líquido compuesto con regulador de viscosidad, que facilita la colocación de concreto mediante máquinas extrusoras.
Usos	**Frioplast® PX**se utiliza principalmente en concretos destinados a la fabricación de viguetas pretensadas y aquellos concretos que son fabricados mediante extrusión, como barreras separadoras en autopistas.
Ventajas	■ Aumenta la trabajabilidad y plasticidad del concreto. ■ Buenas resistencias mecánicas. ■ Facilidad de colocación. ■ Ofrece buena reducción del agua de mezcla disminuyendo la segregación.
Modo de Empleo Aplicación del Producto	Agregue **Frioplast® PX** junto con el agua de mezcla durante la preparación del concreto.
Dosificación	De 0,5% a 1.0% del peso del cemento (4,5 a 9,0 ml/kg de cemento).
Datos Técnicos	Tipo: Aditivo líquido a base de lignosulfonato modificado con polímeros. Color: Café oscuro. Densidad: 1,16 kg/lt aprox.
Precauciones	La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones del equipo exclusor de la planta de producción.
Medidas de Seguridad y desecho de residuos	En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad. Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.
Almacenamiento	Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Construcción

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA 7452
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx